

KARTA PRODUKTU

Taśma Pakowa – Rolka Maszynowa (Hot-Melt) TP, TPE, TPY

1. Gwarancja:

- Produkt i jego funkcjonalność jest gwarantowana przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do klienta.
- Nominalne długości produktu są gwarantowane z maksymalną tolerancją +/- 0,5%.

2. Warunki ważności gwarancji:

- Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach
- Produkt musi być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego
- Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować.
- Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 40°C
- Jeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 10°C, wówczas przed użyciem, musi być on przeniesiony w miejsce o temperaturze od 10°C do 40°C i tam leżakować aż osiągnie temperaturę pokojową.

3. Specyfikacja techniczna.

Cecha	[jednostka] tolerancja	Wynik
Szerokość	[mm] +/- 3,5%	25,38,48,50,75
Długość	[m] +/- 0,5%	330 – 990
Średnica tulei	[mm]	76
Dostępne kolory		Biały/Braź/Transparent
Grubość taśmy	[my] +/- 8%	45
Punkt pęknięcia	[%] +/- 20%	140
Odporność na rozciąganie	[N/cm] +/- 0,5	45
Współczynnik przyczepności przy 180°	[N/cm] +/- 15%	5,5
Test toczącej się kulki	[cm]	0-2
Pętla lepkości	[N/cm] +/- 15%	4,5
Ścinanie	[godzin] =/+	120