

KARTA PRODUKTU

Taśma PCV z nadrukiem powierzchniowym TPV33

1. Gwarancja:

- Produkt i jego funkcjonalność jest gwarantowana przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do klienta.
- Nominalne długości produktu są gwarantowane z maksymalną tolerancją +/- 2% dla rolek ręcznych i +/- 1% dla rolek maszynowych.

2. Warunki ważności gwarancji:

- Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach
- Produkt musi być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego
- Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować.
- Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 40°C
- Jeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 10°C, wówczas przed użyciem, musi być on przeniesiony w miejsce o temperaturze od 10°C do 40°C i tam leżakować aż osiągnie temperaturę pokojową.

3. Nadruk

- Nadruk wykonany jest na powierzchni taśmy
- Istnieje możliwość starcia nadruku w przypadku działania na niego silnych sił trących
- Nadruk maksymalnie w 3 kolorach (nadruk w technice flexo)
- Minimalne zamówienie: 36 rolek (50x66).

4. Specyfikacja techniczna.

Cecha	[jednostka] tolerancja	Wynik
Szerokość	[mm] +/- 3,5%	25,38,50,75,150
Długość	[m] +/- 2%	10 – 329
	[m] +/- 1%	330 – 990
Średnica tulei	[mm]	76
Dostępne kolory		Biały/Brąz/Transparent
Nośnik		Folia PCV (33my)
Klej		Kauczuk naturalny
Grubość taśmy	[my] +/- 8%	55 my (biała); 53 my (brąz); 52 my (transparent)
Punkt pęknięcia	[%] +/- 20%	70
Odporność na rozciąganie	[N/25mm] +/- 0,5	112
Współczynnik przyczepności przy 180°	[N/25mm] +/- 15%	4,5
Wytrzymałość temperaturowa		Max 60°C